



## Multi Level Airconditioning

Types: H9A, H12A, H18A

### Gebruik

Voor ons staat centraal dat het gebruik van onze producten eenvoudig moet zijn. Ze zijn daarom bijna overal in te zetten: zowel in huis als op kantoor. Onze Multi Level Airconditionings zijn uitgerust met afstandsbediening en een timer. Verder maken ze het mogelijk om het comfort, in een ruimte of kamer van 10 m<sup>2</sup> tot 80 m<sup>2</sup>, moeiteloos aan te passen tot elke gewenste temperatuur tussen 16 en 30 C<sup>o</sup>.



**Binnenunit H9A en H12A**

### Goedkeuringen

All onze Airconditioning producten zijn voorzien van CE (Europees) en GS (Duitsland) goedkeuring. Omdat alleen milieuvriendelijke koelgassen gebruikt worden, zijn onze airconditionings RHOS (Europese richtlijn over het beperken van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen) gecertificeerd.

### Garantie

Onze Airconditionings bevatten materialen en onderdelen van bekende producenten zoals Hitachi en Toshiba. Gedurende het productieproces voeren wij strenge kwaliteitscontroles zodat wij op onze Multi Level Airconditionings 5 jaar garantie kunnen bieden op de compressor en buitenkast en 3 jaar op alle andere onderdelen.

### Installatie

De Multi Level Airconditionings worden compleet geleverd. Dit betekent dat alle benodigde aansluitingen, slangen, filters en montage beugels (voor de buiten unit) meegeleverd worden. Verder is elke unit voorzien van voldoende koelmiddel om een afstand (max) 3 meter tussen binnen- en buitenunit te kunnen overbruggen.



**Buitenunit H9A**

### Technische kenmerken

Op de andere zijde vindt u een overzicht van de specificaties van onze Multi Level Airconditionings.

## Technische kenmerken

Type	H9A	H12A	H18A
Functies	Koelen / Verwarmen	Koelen / Verwarmen	Koelen / Verwarmen
Koelvermogen	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU
Koelvermogen (in Watt)	940	3.200	6.000
Verwarmvermogen	9.560 BTU	13.000 BTU	20.000 BTU
Verwarmvermogen (in Watt)	940	3.520	6.500
Spanning	220-240V / 50HZ	220-240V / 50HZ	220-240V / 50HZ
Geschikt voor ruimte tot	40 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	80 m <sup>2</sup>
Luchtverplaatsing	420 m <sup>3</sup> per uur	520 m <sup>3</sup> per uur	800 m <sup>3</sup> per uur
Geluidsniveau binnenunit (koelen/Verwarmen)	<40/50 dB	<41/51 dB	<46/54 dB
Filter	Inonen- en bacteriologisch filters		
Ontvochtigingscapaciteit	0,95 kg per uur	1,2 kg per uur	1,9 kg per uur
Verstelbare uitblaasrichting	Ja	Ja	Ja
Afstandsbediening	Ja	Ja	Ja
Timer	Ja, met sleep functie	Ja, met sleep functie	Ja, met sleep functie
Klok	Nee	Nee	Nee
Thermostaat	Ja	Ja	Ja
Koelmiddel	R407C	R407C	R407C
Afmetingen binnenunit (H x B x D)	74x27x22 cm	74x27x22 cm	112x33x22 cm
Afmetingen buitenunit (L x B x H)	76x21x54 cm	76x21x54 cm	
Lengte verbindingsslang (koper)	3 meter	3 meter	3,5 meter
Gewicht binnenunit (netto)	9,5 kg	9,5 kg	16 kg
Gewicht buitenunit (netto)	33 kg	38 kg	47 kg
Garantie	3 jaar op onderdelen en 5 jaar op compressor en buitenkast		
Kleur binnenunit	Wit	Wit	Wit

**Opmerking:** Het betreft hier om standaardwaarden. Afhankelijk van de inzet van deze Airconditionings in de praktijk, kunnen afwijkingen van de standaardwaarden voorkomen.

**Comfort Care b.v.b.a.**  
[info@comfort-care.be](mailto:info@comfort-care.be)

Januari 2009

Technische specificaties onder voorbehoud van drukfouten.  
 Afbeeldingen kunnen afwijken van de praktijk.

**UW COMFORT ONZE ZORG!**